



产品数据页

SD-2760 分散剂

SD-2760 是一种含多个亲颜料基团的高分子型分散剂，具有极好的防沉、防絮凝及防浮色发花性能。优异分散性，强力降粘，特别适用于含树脂体系色浆。

典型物化数据:

| 特性 | 数值 |
|------|----------------|
| 成分 | 含有亲颜料基团的高分子聚合物 |
| 外观 | 外观透明到轻微浑浊液体 |
| 溶剂 | 水 |
| 活性成分 | 35% |

(此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。)

特性和优点:

该助剂属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子分散剂而言，具有优异的防返粗能力。

推荐用途:

该助剂推荐用于工业涂料、柔板和凹版油墨、喷墨墨水、皮革涂料、颜料浓缩浆等。

建议用量:

助剂用量基于:含树脂体系以研磨料的 1%-5% , 钛白粉 1%-3% . 无树脂体系, 为研磨料的 10%-30%。以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法:

为了获得最佳性能, 先将助剂和水进行混合, 然后须在助剂充分分散均匀后方可加入颜料。

储存:

贮存和运输 当产品在未开启的原装容器内且储存温度在-4 至 40 摄氏度之间时, 可以有至少 18 个月的储存期 (自生产日起)。

包装规格:

25KG/200KG