



## 产品数据页

### SD-2755 分散剂

SD-2755 是一种适用于水性配方中的聚合物高效分散剂适合各种类型的颜料，对于有机颜料有良好的稳定性和降粘效果，对涂料性能影响小。

#### 典型物化数据:

特性	数值
外观	浅黄色透明液体
酸值 ( mgKOH/g )	9-14
溶剂	水
不挥发份 (%)	40

(此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。)

#### 特性和优点:

该助剂特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆，用于有机和无机颜料，拥有非常显著的降粘效果、优异的着色力、良好的色浆贮存稳定性、良好的耐水性、不含 APEO。

#### 推荐用途:

该助剂推荐用于汽车漆（腻子 and 底漆）、水性工业漆、柔板和凹版油墨、喷墨墨水、木器漆和家具涂料、色浆等。

#### 建议用量:

助剂用量基于:无机颜料 5%-30% ，有机颜料 20%-70%，碳黑 40%-120%，共研磨推荐添加量 0.5-2. 以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

#### 加入方法:

为了获得最佳性能，建议分散前添加于研磨料中。制备碳黑浓缩浆，加入少量胺（0.2-3）可以有效中和颜料部分酸性表面。生产颜料浓缩浆时，可加入效果良好的高相容性非硅型消泡剂。

#### 储存:

贮存和运输 当产品在未开启的原装容器内且储存温度在-4 至 40 摄氏度之间时，可以有至少 18 个月的储存期（自生产日起）。

#### 包装规格:

25KG/200KG

---

长兴协和高分子材料股份有限公司  
地址：湖州市长兴县泗安工业园  
电话：+86-572-6822848 18158728395

传真 (FAX) : +86-572-6822847  
E-MAIL:postmaster@xhpolymer.com  
网址: <http://www.xhpolymer.com>